



KLEMMEN

Reihendosenklemmen	224
Teilbare Blockklemmen	224
Steckbare Potentialverteilerklemmen	224
Schraubbare Potentialverteilerklemmen	225
Dosenklemmen	225
Dosenklemmen - Sortimentskoffer	225
Telekommunikationsverbinder	226
Erdungsbandschellen	226
Feuchtraumdosen	226

Reihendosenklemmen



Technische Daten:

- Material: Polyamid
- mit CE und ÖVE Zeichen
- 12-polige Stangen (in einzelne Pole teilbar)
- Schrauben in die Buchse eingedreht

Best. Nr.	Typ	Nennquerschnitt [mm ²]	Ampere [A]	Volt [V]	Farbe	VPE Stk.	EUR/netto/ 100 Stk.
0116101	DKR 2 geschl.	2,5 - 4,0	27	450	■	10	53,55
0116111	DKR 2 offen	2,5 - 4,0	27	450	■	10	53,55

Teilbare Blockklemmen



Technische Daten:

- Material: Polypropylen
- mit CE und ÖVE Zeichen
- 12-polige Stangen (in einzelne Pole teilbar)
- offener Leitungsanschluss
- Schrauben in die Buchse eingedreht

Best. Nr.	Typ	Nennquerschnitt [mm ²]	Ampere [A]	Volt [V]	Farbe	VPE Stk.	EUR/netto/ 100 Stk.
0117011	EKL 0	2,5 - 4,0	20	450	■	10	45,15
0117111	EKL 1	4,0 - 6,0	27	450	■	10	48,30
0117211	EKL 2	6,0 - 10,0	47	450	■	10	72,77
0117311	EKL 3	10,0 - 16,0	87	450	■	10	144,90
0117411	EKL 4	25,0	115	450	■	5	434,70

Steckbare Potentialverteilerklemmen



Technische Daten:

- aufschnappbar auf DIN-Schiene (senkrecht)
- Klemmen fingersicher gemäß VBG4 / BGC A2
- passt unter Automatenabdeckung (Höhe kleiner als 30mm)
- Klemme gemäß EN 60998 / VDE 0613 mit 15 Klemmstellen:
 - 12 Steckklemmen max. 2,5mm² eindrätig bzw. 1,5mm² mehrdrätig mit Aderendhülse
 - + 2 Steckklemmen max. 4,0mm² eindrätig bzw. 2,5mm² mehrdrätig mit Aderendhülse
 - + 1 Schraubklemme max. 25,0mm² eindrätig bzw. 16,0mm² mehrdrätig

Best. Nr.	Typ	Anzahl Klemmen	Farbe	VPE Stk.	EUR/netto/ Stk.
2020251	Nullleiterklemme N	15	■	10	4,16
2020252	Schutzleiterklemme PE	15	■	10	4,16
2020253	Abzweigklemme	15	■	10	4,16


Schraubbare Potentialverteilerklemmen



Technische Daten:

- aufschnappbar auf DIN-Schiene (senkrecht)
- Klemmen nicht fingersicher (offene Ausführung)
- Material Trägerteil: Polyamid PA6 (halogenfrei)

Best. Nr.	Typ	Klemmstellen	Farbe	VPE Stk.	EUR/netto/ Stk.
2020201	Nullleiterklemme N	7	■	10	1,02
2020202	Nullleiterklemme N	12	■	10	1,85
2020203	Nullleiterklemme N	15	■	10	2,27
2020206	Schutzleiterklemme PE	7	■	10	1,02
2020207	Schutzleiterklemme PE	12	■	10	1,85
2020208	Schutzleiterklemme PE	15	■	10	2,27



Technische Daten:

- aufschnappbar auf DIN-Schiene (senkrecht)
- Klemmen allseitig fingersicher (Leiteröffnungen einseitig geschlossen)
- Material Trägerteil: Polyamid PA6 (halogenfrei)

Best. Nr.	Typ	Klemmstellen	Farbe	VPE Stk.	EUR/netto/ Stk.
2020234	Abzweigklemme	7	□	10	0,97
2020235	Abzweigklemme	12	□	10	1,81
2020236	Abzweigklemme	15	□	10	2,19
2020228	Nullleiterklemme N	7	■	10	0,97
2020229	Nullleiterklemme N	12	■	10	1,81
2020230	Nullleiterklemme N	15	■	10	2,19
2020231	Schutzleiterklemme PE	7	■	10	0,97
2020232	Schutzleiterklemme PE	12	■	10	1,81
2020233	Schutzleiterklemme PE	15	■	10	2,19

Dosenklemmen




Technische Daten:

- Material: Polyamid 6.6
- mit CE und ÖVE Zeichen
- transparentes Gehäuse ermöglicht Einblick auf die Klemmstelle
- farblich unterschiedliche Gehäusedeckel erleichtern die Identifizierung

Best. Nr.	Typ	Nennquerschnitt [mm²]	Ampere [A]	Volt [V]	Farb-code	VPE Stk.	EUR/netto/ 100 Stk.
1934950000	D-TR 2,5-2	2x1,0 -2,5	24	450	■	100	9,03
1934960000	D-TR 2,5-3	3x1,0 -2,5	24	450	■	100	10,29
1934970000	D-TR 2,5-4	4x1,0 -2,5	24	450	■	100	12,81
1934980000	D-TR 2,5-5	5x1,0 -2,5	24	450	□	100	13,02
1934990000	D-TR 2,5-8	8x1,0 -2,5	24	450	■	50	28,14

Dosenklemmen - Sortimentkoffer



Best. Nr.	Inhalt Sortimentkoffer	Farb-code	VPE Stk.	EUR/netto/ Stk.
1964050000	D-TR 2,5-3, 3-polig, 1,0-2,5 mm²	■	100	93,19
	D-TR 2,5-5, 5-polig, 1,0-2,5 mm²	□	190	
	D-TR 2,5-8, 8-polig, 1,0-2,5 mm²	■	40	
	D-Lux 2/1	□	70	
	Abisolierwerkzeug stripax		1	

Telekommunikationsverbinder



Technische Daten:

- sehr schnelle Verbindungsherstellung mit hoher Kontaktqualität
- zur Verbindung ohne Abisolieren der Leiter
- Montage mit jeder Zange möglich
- Qualität der Verbindung wird durch Dichtgel dauerhaft gewährleistet

NEU

Best. Nr.	Typ	Nennquerschnitt [mm ²]	Farb-code	VPE Stk.	EUR/netto/100 Stk.
609.030	Kabelverbinder	2x 0,4 - 0,9	■	100	26,48
609.031	Kabelverbinder	3x 0,4 - 0,9	■	100	28,70
609.032	Abzweiger	0,4 - 0,9	■	100	30,92

Erdungsbandschellen



Technische Daten:

- Material: Trägerteil: verzinkt, chromatiert (Spannband V2A)
- für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre (Anschlussquerschnitt: 2,5-16,0mm²)
- für Anwendung in weitestgehend trockenen Innerräumen

Best. Nr.	Typ	Länge [mm]	für Rohre	für Ø mm	VPE Stk.	EUR/netto/Stk.
2020416	EB 0	136	1/8-3/8"	8-18	10	0,85
2020417	EB 0-1	209	1/8-1 1/2"	8-50	10	1,11
2020418	EB 2	428	1/8-4"	8-114	10	1,34
2020430	EB 3	605	1/8-6"	8-165	10	1,69



Technische Daten:

- Material: komplett aus Edelstahl (Spannband V2A)
- für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre (Anschlussquerschnitt: 2,5-16,0mm²)
- für Anwendung in feuchten und nassen Räumen
- für den Einsatz bei stark korrosiver Beanspruchung, z.B. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung, Kläranlagen etc. und generell für den ungeschützten Außeneinsatz

Best. Nr.	Typ	Länge [mm]	für Rohre	für Ø mm	VPE Stk.	EUR/netto/Stk.
2020423	EB 0/ES	136	1/8-3/8"	8-18	10	1,63
2020424	EB 1/ES	209	1/8-1 1/2"	8-50	10	1,73
2020425	EB 2/ES	428	1/8-4"	8-114	10	2,00
2020426	EB 3/ES	605	1/8-6"	8-165	10	2,08

Feuchtraumdosens



Best. Nr.	Abmessungen [mm] LxBxH	VPE Stk.	EUR/brutto/Stk.
FR-DOSE A8	75 x 75 x 40	100	2,50
FR-DOSE A11	85 x 85 x 40	80	2,99



Best. Nr.	Abmessungen [mm] LxBxH	VPE Stk.	EUR/netto/Stk.
80240701 Abox 025	80 x 80 x 52	3	4,39
80440701 Abox 040	93 x 93 x 55	3	5,32

- Inhalt:**
- Schraubklemmen 5-polig (Abox 025 - 2,5mm² / Abox 040 - 4,0mm²)
 - Einführungsmembranen M20
 - Klemmblock herausnehmbar

Schutzklasse: IP65



Best. Nr.	Abmessungen [mm] LxBxH	VPE Stk.	EUR/netto/ Stk.
CK 99/57MV-IGE	94 x 94 x 57	1	17,05
CK 99/57MV-IGE	94 x 94 x 57	100	13,15

Inhalt: - Schraubklemmen 8-polig (2,5mm²) auf TS-15-Schiene
 - 2x Verschlussstopfen, 2x Dübel UX6, 2x Kreuzschlitzschraube

Schutzklasse: IP66

Gerne fertigen wir bei einer Jahresabnahmemenge ab 500 Stück Anschlussdosen nach Ihren Vorstellungen mit Ihrem Firmenlogo und mit beliebigem Inhalt.



Aluminiumgehäuse finden Sie in unserem ContaClip Katalog, den Sie gerne bei uns anfordern können.



Wir fertigen für Sie Klemmleisten nach Ihren Vorstellungen und bauen diese auch in Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse ein.



Die Gehäuse können für Sie individuell mit wasserfesten Aufklebern mit Firmenlogo oder anderem Aufdruck gefertigt werden.



Fordern Sie unseren ConaClip Reihenklammenkatalog inklusive Preisliste an.

